メーカー	車種	型式	コントロール	配線参考図番号	注意
ミツビシ	アウトランダー	GF8W	+	プラスコントロール	
ミツビシ	ekスペース	B11A	+	プラスコントロール	
ミツビシ	ekスペース・ekクロススペース	B30系	_	マイナスコントロール	
ミツビシ	ekワゴン	B11W	+	プラスコントロール	
ミツビシ	ekワゴン・ekクロス	B30系	_	ミツビシ-2	
ミツビシ	デリカD2(H24/1~H25/11)	MB15S	+	スズキ-1	※ 1
ミツビシ	デリカD2(H25/12~H28/12)	MB15S	_	スズキ-2 or スズキ-3	※ 2
ミツビシ	デリカD5(H31/2~)	CV1W	+	ミツビシ-1	
ミツビシ	ミラージュ	A03A/A05A	+	プラスコントロール	

- ※1 スイッチにアイドリングストップオフランプがあるタイプ
- ※2 メーターパネルにアイドリングストップオフランプがあるタイプ
- ※3 初期型(H22~H25/6)はプラスコントロールとなります
- ※4 パーキングアラーム装着車
- ※5 パーキングアラーム無し車
- ※6 アイドリングストップシステムOFFにするとSPORTモードになります。